

SR C2 Plot Combine harvester specification / Спецификация селекционного комбайна SR C2

SR C2 (Plot combine)	Base combine	Комбайн для уборки селекционных делянок SR C2	в базовой комплектации
Engine	Yanmar 130 hp Tier5	Двигатель	Yanmar 130 л.с. Tier5
Fuel tank	200 l	Топливный бак	200 литров
Driveline		Трансмиссия	
Drive system	2WD	Система привода	2WD
Front tires	360/70R24	Передние шины	360/70R24
Rear tires	11.5-15	Задние шины	11.5-15
Threshing system		Молотильная система	
Threshing cylinder	closed type, plot	Молотильный барабан	закрытого типа, для опытных делянок
Cylinder speed range	400-1150 rpm Plot	Диапазон частоты вращения барабана	400-1150 об/мин
de-granner plates	3 pcs	Вымолачивающие пластины	3 шт.
Straw walkers	3 pcs, fixed bottoms	Соломотряс	3 шт., с фиксированным днищем
Straw chopper	less straw chopper	Измельчитель соломы	без измельчителя соломы
Upper sieve	adjustable sieve	Верхнее решето	регулируемое решето
Sieve area	single sieve area	Площадь решет	площадь одного решета
Grain tank		Зерновой бункер	
Size	1875 liter	Объем	1875 литров
Unloading height	3,18 m plot	Высота выгрузки	3,18 метра
Cab type		Тип кабины	
	AVARA incl.A/C, Convision II, speakers		AVARA, с кондиционером, системой Convision II
	8 pcs halogen working lights		8 галогенных рабочих фар.
Beacon/SMV	1 beacon	Проблесковый маячок/ SMV	1 шт.
Combine type	cereal version	Тип комбайна	зерновое исполнение
Sampo equipment	Compressor with 30 l air tank	Дополнительное оборудование	Компрессор с воздушным ресивером объемом 30 л.
	SR -bagging device (20 kg)		Устройство для фасовки в мешки SR (20 кг)
ACCESSORIES	large tool set	Дополнительное оборудование	Расширенный комплект инструментов
	service kit for 500 hours, PLOT		Комплект для технического обслуживания на 500 моточасов (исполнение Plot)
	extra set of belts, PLOT		Дополнительный комплект ремней (исполнение Plot)
	export documents		Экспортная документация
	Header 2,3 m		Жатка шириной захвата 2,3 м.